TaurinGroup

TOOLS

ARCHIMETRO ELETTRONICO
ELECTRONIC ARCHMETER
ARCHIMETRE ELECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER ARCHIMETRO
ARCHIMETRO ELECTRONICO



ARCHIMETRO ELETTRONICO
ARC 50



- Strumento ideale per la lettura diretta dei raggi di curvatura.
- Impiegato per la misurazione di profili e lamiere curvate, colonne, arcate, serbatoi e qualsiasi altra parte concava e convessa.
- Disponibilità di 3 modelli standard (con corde da **130**, **300** e **500 mm)** più altri modelli "ad hoc" per la misurazione di raggi particolarmente ampi o ridotti.
- Misurazione raggi di curvatura interni ed esterni.
- Conversione automatica millimetri/pollici.
- Display a LCD orientabile per facilitare la lettura in qualsiasi posizione.
- Bloccaggio della quota misurata con tasto"hold".
- Interfaccia USB per il trasferimento alla curvatrice CNC.
- Valigetta in plastica • Batteria tipo SR 44 • Manuale istruzioni

ELECTRONIC ARCHMETER
ARC 50



- *Ideal instrument for the direct readout of bending radii.*
- *Useful to measure bent sheets and profiles, columns, arcades, tanks and any other concave-convex parts.*
- *3 standard (with chords of **130**, **300** and **500 mm**) and some other "ad hoc" models are available to measure very big or small radii.*
- *Measuring of internal and external bending radii.*
- *Mm/inches automatic conversion.*
- *Swinging LCD display for a very simple readout.*
- *Measured value locking by "hold" push-button.*
- *USB Interface for the direct transfer of the measured radii to the CNC bending machine.*
- *Plastic case • Battery type SR 44 • Instruction manual*

ARCHIMETRE ELECTRONIQUE
ARC 50



- Instrument idéal pour la lecture directe des rayons de cintrage.
- Utilisé pour mesurer profilés et tôles cintrés, colonnes, arcades, réservoirs et n'importe quelle autre partie concave et convexe.
- Disponibilité de 3 modèles standard (avec cordes de **130**, **300** et **500 mm**) et des autres modèles "ad hoc"pour mesurer des rayons très grands ou petits.
- Mesurage des rayons intérieurs et extérieurs.
- Conversion automatique mm/pouces.
- Afficheur orientable à cristaux liquides pour une très facile lecture dans n'importe quelle position.
- Blocage de la côte mesurée avec la touche "hold".
- Interface USB pour transférer les données à la cintreuse CNC.
- Valise en plastique • Batterie modèle SR 44 • Manuel d'instructions



02/2008

ARC 50
130/300/500







ELEKTRONISCHER ARCHIMETRO
ARC 50



- *Idealer Apparat für das direkte Ablesen der Biegeradien.*
- *Geeignet für Profile, Rohre, Pfeiler, Bögen, Tanken und jede Innen- und Außenbiegung.*
- *In drei Ausführungen lieferbar (mit Messabstände von **130**, **300** und **500 mm**)und andere „ad hoc" Modelle für Groß- oder Kleinradius Messung verfügbar.*
- *Innere- und Außenbiegeradien Messung.*
- *Automatische Umrechnung in Millimeter/Zolle.*
- *Schrägstellbahre LCD-Anzeige zur Erleichterung der Ablesung.*
- *Gemessen Daten verolen mit der „hold"-Taste gespeichert.*
- *USB Schnittstelle zur Verbindung zu CNC Biegemaschine.*
- *Plastikkoffer • Batterietype SR 44 Verbindungskabel*
- *Gebrauchsanweisung Handbuch*

ARCHIMETRO ELECTRONICO
ARC 50



- Instrumento ideal por la lectura directa de los radios de curvatura.
- Empleado por la medición de perfiles y chapas curvadas,columnas, arcadas, tanques y cualquiera otra parte cóncava y convexa.
- Disponibilidad de 3 modelos estándares (con cuerdas de **130**, **300** y **500 mm**) más otros modela "a hoc" por la medición de radios particularmente amplios o reducidos.
- Medición de los radios de curvatura interiores y exteriores.
- Conversión automática mm/pulgadas.
- Representación visual por cristal liquido orientable para facilitar la lectura en cualquiera posición.
- Bloqueo de la cuota medida con tecla "hold".
- Interfaz USB por el traslado a la curvadora CNC.
- Maletin de plástico • Bateria tipo SR 44 • Manual instrucciones

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS		
LUNGHEZZA CORDA *CHORD LENGTH* LONGUEUR CORDE *MESSABSTAND* LARGO CUERDA	Mod. **ARC 50/130**	130 mm
	Mod. **ARC 50/300**	300 mm
	Mod. **ARC 50/500**	500 mm
CORSA FRECCIA - *ARROW STROK* - ECOURSE FLÈCHE *HUB* - CORRIDA FLECHA		50 mm
RAGGIO MIN. EST. - *EXTERNAL MIN. RADIUS* RAYON MIN. EXTÉRIEUR - *MIND. AUßENRADIUS* RADIO MIN. EXT.		92 mm
RAGGIO MIN. INT. - *INTERNAL MIN. RADIUS* RAYON MIN. INTÉRIEUR - *MIND. INNENRADIUS* RADIO MIN. INT.		102 mm
DISPLAY TIPO - *TYPE DISPLAY* - AFFICHEUR MODÈLE *ANZEIGETYPE* - DISPLAY TIPO		LCD
ALTEZZA CARATTERI - *CHARACTERS HEIGHT* HAUTEUR CARACTÈRES - *CHARAKTERSHÖHE* ALTURA CARÁCTERES		8,5 mm
N°. CARATTERI DISPONIBILI - *AVAILABLE CHARACTERS* N°. CARACTÈRES DISPONIBLES - *VERFÜGBAR CHARAKTERSNUMMER* - N°. CARÁCTERES DISPONIBLES		6
PRECISIONE LETTURA FRECCIA - *ARROW READOUT ACCURACY* PRÉCISION LECTURE FLÈCHE - *GENAUIGKEIT* - PRECISIÓN LECTURA FLECHA		0,001 mm
TIPO BATTERIA - *BATTERY TYPE* - MODÈLE BATTERIE *BATTERIETYPE* - TIPO BATERÍA		SR44
DURATA BATTERIA - *BATTERY AUTONOMY* - DURÉE BATTERIE *BATTERIELEBENSDAUER* - DURACIÓN BATERÍA		5.000 h

RAGGI MISURABILI - MEASURABLE RADII - RAYONS MESURABLES RADIENTABELLE - RADIOS MENSURABLES				
ARC		**50/130**	**50/300**	**50/500**
RAGGI MINIMI - *MIN. RADII* - RAYON MIN. - *MIN. RADIEN* - RADIO MIN.				
ESTERNO - *EXTERNAL* - EXTERIEUR *AUßEN-RADIUS* - EXTERIOR		92 mm	457 mm	1.257 mm
INTERNO - *EXTERNAL* - EXTERIEUR *AUßEN-RADIUS* - EXTERIOR		102 mm	467 mm	1.267 mm
RAGGI MASSIMI - *MAX. RADII* - RAYON MAX. - *MAX. RADIEN* - RADIOS MAX.				
OTTIMA - *EXCELLENT* EXCELLENTE - *SEHR GUT* EXCELENTE	0,025%	1.000 mm	5500mm	15.000 mm
BUONA - *GOOD* CORRECTE - *GUT* BUENO	0,05%	1.500 mm	8.000 mm	21.000 mm
MEDIA - *MEDIUM* MOYENNE - *MITTEL* MEDIO	0,1%	2.000 mm	11.000 mm	30.000 mm

ARC 50	***DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - ABMESSUNGEN DIMENSIONES***	***PESI - WEIGHTS POIDS - GEWICHT PESOS***
ARC 50/130	253 x 140 x 38 mm	435 g
ARC 50/300	253 x 310 x 38 mm	640 g
ARC 50/500	253 x 510 x 38 mm	985 g

I dati riportati sono puramente indicativi e suscettibili di variazioni senza preavviso, quindi non possono essere ritenuti vincolanti. / Les informations données sont approximatives et elles peuvent varier sans préavis. Tout ça signifie que ces informations ne sont pas engageantes. / The data are merely indicative and they can vary without notice, so they cannot be considered as binding. / Die Angaben sind ganz approximativ und können ohne vorherige Benachrichtung geändert werden und daher sind nicht verbindlich. / Los datos citados tienen que ser considerados como puramente indicativos y pueden cambiar sin previo aviso. Por lo tanto, no seran un vìnculo.

ARC 50 130/300/500







TaurinGroup

TAURING

SAF CURVATRICI

Infoline (39) 011.99.77.111 • Fax (39) 011.99.77.190
E-mail: info@tauringroup.com • http: www.tauringroup.com